

GBP



Lyftpelare TL3 2-parallell 700 mm

Artikelnummer 302242

Produktinformation

| | |
|--|-------------|
| Yttre profil | ned |
| Antal pelare | 2-parallell |
| Kapacitet (kg) | 350 |
| Maximal. Belastning/pelare(N) | 2000 |
| Höjdområde, exkl skiva (mm) | 520 - 1220 |
| Lyfthastighet (mm/sek) | 34 |
| Max. dynamiskt böjningsmoment (Nm) | 1000 |
| Max. statiskt böjningsmoment/pelare (Nm) | 2000 |
| Pelare | 3-delad |

Beskrivning

Lyftpelare TL3 2-parallell är en tredelad lyftpelare tillverkad i aluminium. Lyftpelaren har en slaglängd på 700 mm och ett justerbart höjdområde mellan 520 och 1220 mm. Pelaren levereras med styrenhet TC15 och har kabel ut i inre profil och med yttre profil ned. För höjjustering behöver pelaren kompletteras med en hand- eller fotkontroll, se relaterade produkter. Till varje pelare måste det beställas 2 st. förzinkade golv- och topplattor, mått 257 x 195 mm och med en tjocklek på 8 mm, för montering i golv samt stativ eller ram, se relaterade produkter. Lyftpelaren har en lyfthastighet på 34 mm/sek och en maximal lyftkapacitet på 350 kg utbredd last. Totalvikten är 44 kg. Produkten är certifierad enligt följande standarder: IEC60601-1 och EMC.