



## Lyftpelare TL3 4-parallell 700 mm

Artikelnummer 302244

### Produktinformation

Yttre profil	ned
Antal pelare	4-parallell
Kapacitet (kg)	600
Maximal. Belastning/pelare(N)	2000
Höjdområde, exkl skiva (mm)	520 - 1220
Lyfthastighet (mm/sek)	34
Max. dynamiskt böjningsmoment (Nm)	1000
Max. statiskt böjningsmoment/pelare (Nm)	2000
Pelare	3-delad

## Beskrivning

Lyftpelare TL3 4-parallell är en tredelad lyftpelare tillverkad i aluminium. Lyftpelaren har en slaglängd på 700 mm och ett justerbart höjdområde mellan 520 och 1220 mm. Pelaren levereras med två st. styrenheter TC15 och har kabel ut i inre profil och med yttre profil ned. För höjjustering behöver pelaren kompletteras med en hand- eller fotkontroll, se relaterade produkter. Till varje pelare måste det beställas 2 st. förzinkade golv- och topplattor, mått 257 x 195 mm och med en tjocklek på 8 mm, för montering i golv samt stativ eller ram, se relaterade produkter. Lyftpelaren har en lyfthastighet på 34 mm/sek och en maximal lyftkapacitet på 600 kg utbredd last. Totalvikten är 88 kg. Produkten är certifierad enligt följande standarder: IEC60601-1 och EMC.