

SVERO



## Lyftblock 250 kg, lyfthöjd 3 m

Artikelnummer 655625

### Produktinformation

I x b x h (mm)	220x130x140
Kapacitet (kg)	250
Vikt (kg)	4,68
Färg	RAL3020

## Beskrivning

Lyftblock med en kapacitet på 250 kg och lyfthöjd på 3 meter. Blockhuset är pulverlackerat i RAL 3020 och utrustat med roterbara krokar med säkerhetsspärrar samt en automatisk lasttrycksbroms. Dubbla lager i kättingkotan säkerställer optimal balans och smidig drift. Kompatibelt med de flesta balkvagnar och balkklämmor. Lyftblocket är konstruerat för drift i temperaturer från -10°C till +50°C och har ett unikt serienummer för full spårbarhet. Varje enhet genomgår en dynamisk provbelastning med 1,5 gånger WLL innan leverans. Test- och CE-certifikat samt användarmanualer ingår. Lämpligt för användning inom industri, infrastruktur och energisektorn. Den ergonomiska designen gör lyftblocket lätt att hantera. Friktionsbromsar och inkapslade kuggjul bidrar till lång livslängd. Last- och toppkrokar är utrustade med säkerhetsspärrar. Lyftblocket är testat och godkänt av tredje part enligt SS-EN 13157 och har spårbarhet genom sitt serienummer. Lyftblocket har inbyggt överlastskydd.