

SVERO



## Lyftblock 500 kg, lyfthöjd 3 m

Artikelnummer 655626

### Produktinformation

|                |             |
|----------------|-------------|
| I x b x h (mm) | 270x150x170 |
| Kapacitet (kg) | 500         |
| Vikt (kg)      | 9.36        |
| Färg           | RAL3020     |

## Beskrivning

Lyftblock med en kapacitet på 500 kg och lyfthöjd på 3 meter. Blockhuset är pulverlackerat i RAL 3020 och utrustat med roterbara kroker med säkerhetsspärrar samt en automatisk lasttrycksbroms. Dubbla lager i kättingkotan säkerställer optimal balans och smidig drift. Kompatibelt med de flesta balkvagnar och balkklämmor. Lyftblocket är konstruerat för drift i temperaturer från -10°C till +50°C och har ett unikt serienummer för full spårbarhet. Varje enhet genomgår en dynamisk provbelastning med 1,5 gånger WLL innan leverans. Test- och CE-certifikat samt användarmanualer ingår. Lämpligt för användning inom industri, infrastruktur och energisektorn. Den ergonomiska designen gör lyftblocket lätt att hantera. Friktionsbromsar och inkapslade kuggjul bidrar till lång livslängd. Last- och toppkroker är utrustade med säkerhetsspärrar. Lyftblocket är testat och godkänt av tredje part enligt SS-EN 13157 och har spårbarhet genom sitt serienummer. Lyftblocket har inbyggt överlastskydd.